

\* Hinta sisältää nostimen kaikkine sen asennuksessa sekä henkilö- ja pakettiautojen nostoissa tarvittavine varusteineen.

## KEVYEN KALUSTON KAKSIPILARINOSTIMET

Merkki ja malli	Nostimen leveys ja korkeus (mm)	Asennustapa	Nostimen käyttövoima	Nostokapasiteetti (kg)	Maksimi nostokorkeus (mm)	Nosto-aika maks. kuormalla (s)	Pilareiden vapaa väli (mm)	Nostovarsien pituudet (mm)	Nostokäpälän korkeus (mm)	Pilarien välinen yhteys	Ohjauksen molempilaareista	Nostokelkan laakerointi	Lukintatapa	Laitteiston erityispiirteet	Hintaan sisältyvät vakiovarusteet	Lisävarusteet (hinta euroa, alv 0%)	Takuu osat työt matkat (kk)	Toimitusaika (viikkoa)	Hinta vakiovarusteiden * (euroa, alv 0%)	Valmistaja/maa	Maahantuojat/ yhteyshenkilö/ puhelinnumero
<b>ATT Hymax HF 3000 DT</b>	3100 4040	Lattia-vapaa pinta-asennus	Sähköhydraulinen	3000	1995	31	2560	Etu: 480–870 Taka: 940–1495	95–140	Ylhäältä	Ei	Liukulaakerit	2-piiri hydraulilukot ja mek. lukot	Edullinen henkilö- ja pienten pakettiautojen nostin. Lähtee ylös ja alas suoraan, jos ei ole ajettu lukoille. Kolmiosaiset DT-etunostovarret menevät riittävän lyhyiksi esim. BMW:lle. Tumman harmaana aina siistin näköinen korjaamossa.	Nostin, kiila-ankkurit ja hydrauliojy.	U-adapterisarja 2 kpl (199 e). Nostopääsarja 151 mm (619 e). Nostimen korotussarja (4104-4904 mm) (850 e).	12 12 –	12 12 –	2650,00	Otto Nussbaum GmbH / Saksa	<b>Diagno Finland Oy</b> Petri Palmén 050 439 1217
<b>Autopstenhoj Maestro 2.32 CF</b>	3120–3320 4050–4350	Lattia-vapaa pinta-asennus	Sähkömekaaninen	3200	1900	40	2380–2580	Etu: 540–850 Taka: 900–1425	95–255	Ylhäältä	Ei	Liukupalat	Mekaaninen	Nostimessa kylmävalssattu nostoruuvi ja nostomutteri. Nostokelkassa on 6 suurta pitkäikäistä ja kovaa käyttöä kestävä ohjausrullaa, joissa on kestopoidellut neulalaakerit. Nostimen pilarissa nostoruuvien suojana on metallinen suojaliuska ja kumisuojaosarja.	Nostin, CombiFlex-pikanostotallat.	Led-valaisinsarja (567 e).	12 12 –	12 12 –	4990,00	Autopstenhoj / Tanska	<b>Tecalemit Oy</b> Seppo Koskivuori 010 656 5157
<b>Cascos C 3.2 S Confort</b>	3300 4250	Lattia-vapaa pinta-asennus	Sähkömekaaninen	3200	1960	45	2700	Etu: 710–1050 Taka: 597–1122	100–140	Ylhäältä	Ei	Teräslaakerit	Itsepidättyvä nostoruuvi ja turvamutteri	Uusi innovatiivinen ILC (Intelligent Lift Control) -järjestelmä mm. nostimen ohjausta, turvallisuutta ja huoltoa varten. Markkinoiden suurin nostoruuvien halkaisija (45 mm).	Nostin, työkalutelineet nostovarsissa, kumisuojat oville.	Korotuskappalesarjat: 60 mm (134 e), 100 mm (144 e), 200 mm (181 e). Paineilmatyökaluteline (105 e). Paineilmasarja (38,70 e).	12 12 –	12 12 –	3612,00	Cascos Maquinaria S.A. / Espanja	<b>Koivunen Oy</b> Aki Rusila 010 6501 497
<b>Consul 2.35 Premium</b>	3400 4000	Lattia-vapaa pinta-asennus	Sähkömekaaninen	3500	2005	35	2830	Etu: 650–1330 Taka: 650–1330	85	Ylhäältä	Ei	Kuulalaakerit	Itsepidättyvä nostoruuvi ja turvamutteri	Nostoruuvien automaattinen voitelu. Soveltuu myös keskipitkien pakettiautojen, kuten VW Transporter T6, akseliväli 3400 mm, nostoon.	Nostin.	Valaistus 2 kpl Led-loisteputkia (341 e). Korotuspalat (4 kpl): 35 mm (249 e), 100 mm (356 e) ja 200 mm (399 e).	12 12 –	12 12 –	3690,00	Consul Werkstattausrüstung GmbH / Saksa	<b>Continova AB</b> Mikael Österlund 09 4245 1117
<b>Fasep FZ51</b>	3260 2600	Pinta-asennus	Sähkömekaaninen	3500	1950	33	2500	Etu: 560–1030 Taka: 560–1030	85–155	Alhaalta	Ei	Rullat	Mekaaninen	–	–	–	12 – –	12 – –	2895,00	Fasep srl / Italia	<b>Kaisla Ky</b> Olavi Kaisla 050 441 6249
<b>Hermann Ecolift 2.35</b>	3386 Pilari: 3056	Lattia-vapaa pinta-asennus	Sähkömekaaninen	3500	1945	45	2595	Etu: 620–1240 Taka: 927–1541	95–150	Ylhäältä	Lisävaruste	Liukupalat	Itsepidättyvä nostoruuvi ja turvamutteri	Lattiovapaa, suuri vapaaväli, sähköinen ohjaus ja tason valvonta.	Nostin, kemialliset ankkurit.	Pikanostopäät (960 e). Korotuspalasarja 80 mm (190 e) ja 130 mm (229 e).	12 12 –	12 12 –	3190,00	Herrmann AG / Saksa	<b>Finntest Oy</b> Mirka Laine 010 8394 422
<b>Nussbaum Power Lift HF 3S 3000</b>	3300 4104–4904	Lattia-vapaa pinta-asennus	Sähköhydraulinen	3000	1995	20	2760	Etu: 600–980 Taka: 1000–1480	75–185	Ylhäältä	Ei	Liukupalat	Mekaaninen	Nopeakäyttöinen, tuplapiirihydraulilukot ja mekaaninen lukitus, hiljainen käyntiääni, lasku portaattomasti säädettävissä kahvalla.	Nostin, minimax-pikanostopäät, sähkö- ja paineilman ulosotto pilarista.	Heikon lattian tukirautapari (350 e).	24 24 –	24 24 –	5350,00	Otto Nussbaum GmbH & Co / Saksa	<b>Wihuri Oy</b> <b>Tekninen Kauppa</b> Toni Myyrä 020 510 2331
<b>Nussbaum Smart Lift 2.30 SLE DT</b>	3100 3716–4167	Lattia-vapaa pinta-asennus	Sähkömekaaninen	3000	1983	40	2314	Etu: 480–870 Taka: 940–1495	95–140	Ylhäältä tai alhaalta	Ei	Liukupalat	Itsepidättyvä nostoruuvi ja turvamutteri	Epäsymmetriset nostovarret jättävät tilaa ovien avaukselle. Nostopilareiden kumisuojat varmistavat, ettei oviin tule vaurioita. Automaattinen, kestävä ja varmatoiminen nostovarsien lukitus.	Nostin, energiayksikkö käyttöpilarissa.	Heikon lattian asennussarja (300 e). Energiasetti toiseen pilariin (940 e). Käyttökytkin toiseen pilariin (940 e). Nostoadapteri 130 mm (109 e). Nostoadapteri 80 mm (102 e).	12 12 –	12 12 –	1895,00	Nussbaum World Lifts GmbH / Saksa	<b>Suomen Työkalu Oy</b> Riku Akkanen 020 7500 278
<b>Rotary Lift SPOA3TS-5-EH2</b>	3000 4170	Lattia-vapaa pinta-asennus	Sähköhydraulinen	3500	1957	30	2560	Etu: 550–1106 Taka: 876–1472	94–154	Ylhäältä	Lisävaruste	Liukupalat	Sähkölukot	Vähäinen huollontarve.	Nostin tarvittavine varusteineen, nostotalasarja.	Korotusholkkisarja 4x89 mm, 4x127 mm (274 e). Toinen ohjausyksikkö (367 e).	12 12 12	12 12 12	3375,00	BlitzRotary GmbH / Saksa	<b>Arpré Oy</b> Petri Hind 010 271 3001
<b>SteyrTek ST-40-2DU 380V</b>	3380 2850	Pinta-asennus	Sähköhydraulinen	3000	1800	52	2500	Etu: 620–880 Taka: 820–1260	90–120	Alhaalta	Ei	Liukupalat	Mekaaninen	Nostimessa on kaksi pilaria ja kaksi hydraulisylinteriä. Nostovarsissa säädettävät nostotalat. Mekaaninen nostontasausjärjestelmä sekä mekaaninen turvalukitus. Auto voidaan laskea alas avaamalla mekaaniset turvalukot vajereista vetämällä ja kääntämällä hydraulikkayksikön vipu alas.	Kiinnityspultit	Käpälän koroikepalasarja 4 kpl 70 tai 95 mm (80,60 e). 3-osainen nostovarsi (322 e/pari).	12 12 –	12 12 –	1531,45	SteyrTek / Kiina	<b>Vannetukku.fi</b> Antti Immonen 044 0542155
<b>Werther 300S</b>	3260/3900 4215	Lattia-vapaa pinta-asennus	Sähkömekaaninen	3000	1885	55	2200/2840	Etu: 590–990 Taka: 990–1450	95–195	Ylhäältä	Ei	Liukupalat	Sähkömekaaninen	Lattiovapaa asennus, kaksi moottoria. Nostoruuveille ja muttereille 5 vuoden takuu.	Nostin, korotuspalat 60 mm.	Energiakeskus (290 e). Kaapeli lattiasennukseen (610 e).	12 12 –	12 12 –	2950,00	Werther International SpA / Italia	<b>Finnkone Oy</b> A-P Korhonen 050 330 1079