LAITEKATSAUS

*** Hinta sisältää renkaanvaihtokoneen kaikkine sen asennuksessa tarvittavine varusteineen toimittajalla.**

KEVYEN KALUSTON RENKAANVAIHTOKONEET

Koonnut: Harri Miinin

Merkki/malli	Mitat lev./ kork./ syv. (mm)	Käyttöjännite (V)	Pyöritysmoottorin käyttövoima	Pyöritysmoottorin maks. vääntömomentti tai teho	Palteenirrottajan käyttövoima	Palteenirrottajan maksimivoima (kN)	Paineilman käyttöpaine (bar)	Renkaan sijainti ja asento eri työvaiheissa	Vannekoko (tuumaa)	Renkaan maks. leveys ja halkaisija (mm)	Mahdol. asentaa run flat-renkaita	Koneen erityispiirteet	Lisävarusteet (hinta euroa, alv 0 %)	Hintaan sisältyvät vakiovarusteet	Takuu: osat, työ, matkat (kk)	Toimitusaika (viikkoa)	Hinta vakiovarustein* (euroa, alv 0 %)	Valmistaja/ maa	Maahantuoja/ Yhteyshenkilö/ Puhelinnumero
Corghi A224 TI 2V	1100 2030 1650	400	Sähkö	1200 Nm	Paineilma	15,5	8–10	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä vaakatasossa.	10–26"	360 1100	Kyllä	Jäykkä työkalupään varsi ei taivu vanteeseen kiinni. Paineisku integroitu kääntöpöytään. 2-nopeuksinen kääntöpöytä. Palteen painimessa 2 eri avautumaa.	SP300-apuvarsi (1004 e). BPL-palteenpainin (1091 e). Rengasnostin (367 e).	Aluvannesuojat, rengasrauta, rengasrasvapensseli.	12 12 –	4–8	4530,00	Corghi S.p.a. / Italia	**Tecalemit Oy** Seppo Koskivuori 044 755 5728
FASEP S206.001	1360 1710 2170	400	Sähkö	1080 Nm	Paineilma	28,4	8–10	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä vaakatasossa.	10–25"	370 1060	Kyllä	Automaattinen rengaskone vaativaan ammattikäyttöön. Ilmaisku, kaksinopeuksinen pöytä.	–	Paineilmamittari, rengasrauta, rasvasuti.	12 – –	1	5000,00	Fasep / Italia	**Kaisla Ky** Olavi Kaisla 050 441 6249
Hofmann Monty 3300-24 SmartSpeed	1220 1700 1870	230	Sähkö	1000 Nm	Paineilma	12,0	8–10	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä vaakatasossa.	10–24"	381 1000	Kyllä	SmartSpeed-tekniikan avulla ei koskaan ylitetä suurinta vääntömomenttia eikä siten vaurioiteta renkaan jalkaosaa. Ensimmäinen pyörintänopeus kiinteä 7 rpm, kriittisiin työvaiheisiin. Toinen on SmartSpeed, joka käyttää enimmillään jopa 18 rpm, ja nopeuttaa työhön käytettävää aikaa. Easymont Pro on voimakas paineilmatoiminen apuvarsi matalaprofiilisten ja jäykkien renkaiden asentamiseen ja irrottamiseen.	Muovinen asennuspää + pikavaihtoadapteri (346 e). Muovinen asennuspää (96 e). Palteenirrottajan muovisuoja (18 e).	Apuvarsi, rengasrauta, muovisuojasarjat asennuspäähän ja leukoihin, rasvaharja, työkalulaatikko ja paineilmamittari.	12 12 –	Heti	5190,00	Snap-On Equipment S.r.l. / Italia	**Finntest Oy** Mirka Laine 010 8394 422
Hunter TCX57	1524 2083 1219	230	Sähkö	–	Paineilma	–	7–10	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä vaakatasossa.	6–30"	432 1100	Kyllä	Rengasraudaton käyttö, sivulle kääntyvä puomi, palteenirrottimen helppo näppäinkäyttö, lukittava nostokiekko jäykkien renkaiden irrotukseen, renkaantäyttölaite mittarilla, pöydässä tuplasylinterit pitävään kiinnitykseen, mahdollisuus tukea vannetta keskireiästä yläkautta.	Rengasnostin (1600 e).	–	12 12 12	1	7900,00	Hunter Engineering Company / Ei ilm.	**Wihuri Oy** **Tekninen Kauppa** Toni Myyrä 040 773 8353
John Bean T5345 2S Plus	1600 1850 1900	230	Sähkö	1200 Nm	Paineilma	12,0	8–12	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä vaakatasossa.	10–24"	330 1000	Kyllä	Wdk-hyväksytty, varustettu Pro Speed -toiminnolla joka tarkkailee asennuksessa käytettävää vääntömomenttia rajoittaen kierrosnopeutta mikäli tarvittava momentti ylittää rengasvaurion rajan, varustettu myös MH320-apuvarrella ja taaksepäin kallistuvalla puomilla.	Korkea asennuspää (278 e). Rengasnostin (1061 e).	Plus-sarja, suojamuovisarja, MH320-apuvarsi, rengasrauta.	12 12 12	Heti	4850,00	Snap-on Equipment S.r.l. / Italia	**Arpré Oy** Jukka Kallio 010 271 3015
Mondolfo Ferro Aquila AS 924 TI 2V	1110 2030 1270 / 1650	230	Sähkö	1200 Nm	Paineilma	15,5	8–10	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä vaakatasossa.	10–26"	355 1100	Kyllä	Invertteriohjattu pyöritysmoottori. Pyörinnän käynnistys ja nopeuden vaihdot ovat pehmeitä. Työkalupäällä paineilmatoiminen lukitus ja jousikuormitteinen pystyliike.	Apuvarsi kiinteällä ja liikkuvalla varrella (1190 e). MP-sarja (365 e). 8" leukasarja (295 e).	Ilmaiskupöytä, muovisuojat kiinnitysleuoille, palteenirrotuslevyyn, rengasrautaan ja työkalupäähän.	12 12 –	2	4380,00	Mondolfo Ferro S.p.a. / Italia	**Continova AB** Mikael Österlund 09 4245 1117
Mondolfo Ferro Aquila AS 944 TI 2V	1110 1910 1880	230	Sähkö	1200 Nm	Paineilma	15,5	10	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä vaakatasossa.	10–26"	305 1040	Kyllä	Erityisen kovaan rengastyöskentelyyn suunniteltu tukeva, erittäin vankkarakenteinen rengaskone. Kompakti kääntöpöytä, kahdella eri lukkojen työasennolla varustettu. Ilmaiskulaite. Kallistuva puomi. Asennuspään liuku jämerällä 60x60 poikkileikkauksella. Palteenirrottimessa säädettävä 410 mm kita.	Pika-asennuspää (384 e). Apuvarsisarja (1344 e).	Rengasrauta suojalla, voitelusuti sekä asennuspää, palteenirroittimen ja leukojen suojat.	12 12 12	1	6987,17	Nexion S.p.a. / Italia	**Diagno Finland Oy** Jyrki Vuorenmaa 020 741 1622
Sicam SBM 624 IT	1510 2100 1900	400	Sähkö	–	Paineilma	11,5	8–10	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä vaakatasossa.	10–24"	318 1200	Kyllä	Ilmaiskutoiminto helpottamassa kumin vanteelle saamiseksi. Palteenirroittajan etäisyys säädettävissä 70–397 mm.	Apuvarsi (1500 e). Rullateline palteenirrottajalle (101,61 e).	Kiinnitysleukojen muovisarja, työpään muovisuojus, palteenirrottajan muovisuojus, paineilmaletku painemittarille, paineilmamittari, paineilmasäiliö, pensseli, rengasrauta, apuvarsi, renkaantäyttölaite.	12 12 12	Heti	4177,42	Sicam S.r.l. / Italia	**Koivunen Oy** Aki Rusila 010 650 11
Space GA2641IV.24	1533 2091 1885	400	Sähkö	1200 Nm	Paineilma	30,0	8–10	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä vaakatasossa.	10–26,5"	381 1050	Kyllä	–	Muovinen asennuspää (170 e).	Apuvarsi, ilmaiskujärjestelmä, aluvannesuojat työpöytään.	12 12 –	4–8	5990,00	Space / Italia	**Motron Oy** Riku Mäki 09 8840 033
SteyrTek ST-1200	700 1700 900	400	Sähkö	1078 Nm	Paineilma	25,0	8	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä vaakatasossa.	10–20"	355 1040	–	Paineilmatoiminen palteenirrotin, irrotusvoima 2500 kg. Varustettu tehokkaalla ja lujatekoisella kahteen suuntaan pyörivällä asennuspöydällä. Vanteen sisä- ja ulkopuolinen kiinnitysmahdollisuus.	Moottoripyörän vanteen kiinnityssarja (145,08 e). Muovisuojukset vanteen kiinnitykseen (8,02 e). Palteenlukitsin (16,09 e). Muovinen asennuspää naarmujen estoon (48,35 e). Palteenirrottimen muovisuojus (12,06 e).	Rengasrauta, vedenerotin, paineensäädin, ilmanvoitelulaite, rengaspainemittari.	12 – –	Heti	1047,58	SteyrTek / Ei ilm.	**Vannetukku.fi Oy**
Teco 36 special	1350 1960 1170	230	Sähkö	–	Paineilma	29,0	8–10	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä vaakatasossa.	10–25"	368 –	Kyllä	Hyvin varustettu laite kaikilla tarpeellisilla apuvälineillä.	–	Apuvarret oikealle sivulle, integroitu paineiskulaite omalla paineilmasäiliöllä, kartiosarjat henkilö- ja pakettiautoille, kaksinopeuksinen invertterikäyttö, asennuspään lasku ja nousu paineilmasylinterillä.	12 – –	Heti	5725,00	Teco / Italia	**Rehakka Group Oy** Heikki Rehakka 040 719 5258
Uni-Trol Janka KK	950 1520 900	400	Sähkö	–	Paineilma	28,0	8–10	Palteenirrotus sivulla, renkaan irrotus ja asennus päällä	10–26"	380 1070	Kyllä	Kaksi apuvartta vakiona mukana.	–	Rengasrauta, ilmanpainemittari ja kaksi apuvartta.	12 12 –	1	2790,00	Uni-Trol / Puola	**Motoral Oy** Harri Salo 010 5507 110