

HELMASTA NOSTAVAT KAKSOISSAKSINOSTIMET																			Koonnut: Harri Miinin	
Merkki/malli	Mitat p x l (mm)	Asennusmahdollisuudet	Käyttöjännite, sulake (V), (A)	Käyttömootorin teho (kW)	Maksimi nostokyky / alasenossa (kg)	Nosto- / laskuaika (s)	Maksimi nostokorkeus (mm)	Minimi yliajo- korkeus (mm)	Ajosillan pituus / jatkoilla (mm)	Ajosillan leveys (mm)	Turvavarusteet / -mekanismit	Huoltotarpeet ja -välit	Nostimen erityispiirteet	Hintaan sisältyvät vakiovarusteet	Lisävarusteet ja hinta (euroa, alv 0 %)	Takuu: osat, työ, matkat (kk)	Toimitus-aika (viikkoa)	Hinta vakiovarusteiden* (euroa, alv 0 %)	Valmistaja/maa	Maahantuojat/ yhteyshenkilö/ puhelinnumero
ATH 30FZ	2030 x 2000	Pinta / Upotettu	400 / 16	2,6	3000 / 3000	50 / 50	1900	105	1495 / 2030	600	Kaksoissynterirakenne, ei erillistä työtason lukitusta.	-	-	4 kpl kumitiilet	-	12 / 12 / 12	2	5490	ATH / Kiina	Motoral Oy Harri Salo 010 55 070
Autopstenhoj MagiX 30S	2040 x 2060	Pinta	400 / 16	2,2	3000 / 3000	45 / 40	1950	105	1490 / 2040	670	Äänimerkki ja kaksoissynterijärjestelmä sekä turvaventtiili synterin päässä.	Asiakas: 1 kk välein voitelu nivelille, liuku-pintojen puhdistus ja rasvaus 3 kk välein öljymäärän tarkistus. 6 kk välein hydraulijärjestelmän ilmanpoisto. Valtuutettu huolto: 12 kk välein vuosihuolto ja tarkastus.	Nousurampit toimii ajosillan jatkeina. Itsevoitelevat laakerit nivelissä. Galvanoitu pohjalevy.	Kiinnityspulttisarja, nostopehmustesarja.	Täysgalvanointi (1100 e). Valaisinsarja (600 e).	12 / 12 / -	1	9500	Autopstenhoj / Tanska	Tecalemit Oy Jouni Kiviranta 010 656 5199
Nussbaum Jumbolift 3500 NT	2160 x 2020	Pinta / Upotettu	400 / 16	3,0	3500 / 3500	35 / 30	2000	105	1460 / 2160	610	CE-stop, äänimerkki ja tasauksessa kaksi ristikkäistä hydraulipiiriä.	3 kk puhdistus, voitelu, rasvaus, maalipinnan ja osien kuluneisuuden tarkastus sekä vuodot (asiakas). Vuositarkastuksen yhteydessä lisäksi hydraulioiljyn vaihto. Hydrauliletkut vaihdetaan 6 vuoden välein.	Soveltuu monen kokoisille ajoneuvoille, pitkälle ulottuvat sillat. Ei tarvitse mekaanista lukitusta ristikkäisen hydraulijärjestelmän ja automaattisen synkronoinnin ansiosta. Lähes kulumaton ilman sähköisiä tai pneumaattisia osia. Kaikki liitännät on varustettu voitelupisteillä, mikä varmistaa sujuvan toiminnan ajan mittaan.	Polymeeriset (tai kumiset) nostotyynyt (50x150x340) hydraulioiljyt ja kiila-ankkurit.	Nostotyynyt 150x160x20 kumia (19 e/kpl). Nousuramppi 1000x500x40 mm solukumia (94 e/kpl).	12 / 12 / 12	Heti	6150	Nussbaum Automotive Lifts GmbH / Saksa	Diagno Finland Oy Petri Palmen 050 439 1217
Nussbaum Jumbolift 3500 NT	2160 x 2020	Pinta / Upotettu	400 / 16	3,0	3500 / 3500	35 / 30	2000	105	1460 / 2160	610	Ce-stop -suojakytkin, pysähtyminen lattiatasoa ja varoitusaani varoittaa loppulaskun litistymisvaarasta.	Jatkuva nostimen kunnan ja turvalaitteiden toimivuuden tarkkailu. Hydraulioiljyt tulee vaihtaa 2 vuoden välein. Hydrauliletkujen vaihto 6 vuoden välein.	Galvanoidut pohjalevyt. Kestävä pulverimaalaus. Nivelissä rasvanipat. Ajosiltojen jatkot mahdollistavat nostosillan pituuden jatkamisen. Nussbaum Hyperflow hydraulikka järjestelmä, hydraulikkajärjestelmän automaattinen ilmaustoiminto.	Nostotallat, polymeeriä (50x150x340) 4 kpl.	12 / 12 / 12	1	5550	Nussbaum Automotive Lifts GmbH / Saksa	Suomen Työkalu Oy Ville Sailamaa 040 734 1186	
Nussbaum Jumbolift 3500 NT	2160 x 2020	Pinta / Upotettu	400 / 16	3,0	3500 / 3500	35 / 30	2000	105	1460 / 2160	610	Paineenrajoitusventtiili, kuristusventtiili, lukittava pääkytkin, ce-pysäytys, varvasuoja-optio, tuplapiirihydraulikka, kuolleen miehen kytkin.	Öljymäärän tarkastus ja hydrauliletkujen silmämääräinen tarkastus vähintään vuosittain, mahdollisimman hyvä puhtaana pito käyttäjän toimesta, vuositarkastuksen yhteydessä huoltoliikkeen tarkastustoimenpiteet.	Tuplapiirihydraulikka ja patentoitu HyperFlow-ilmaustekniikka, rampit lukittavissa ajosiltojen jatkeiksi, nopea asentaa.	Nostopehmusteet 4 kpl	Lisärampit (4 kpl) erittäin matalille autoille, korkeus 40 mm (320 e).	12 / 12 / 12	Heti	5850	Nussbaum Automotive Lifts GmbH / Saksa	Wihuri Oy Tekninen Kauppa Toni Myyrä 040 773 8353
Rotary Lift DS35EX	1830 x 2160	Pinta / Upotettu	400 / 16	3,0	3500 / 3500	40 / 40	1945	105	1470 / 2385	600	Ristiinkytketty kaksois- hydraulipiiri, letkurikkoventtiilit kaikissa sylinterissä, äänimerkki turvarajalta alaslaskussa.	Silmämääräinen tarkastus viikoittain. Liukupintojen rasvaus ja tasauksen tarkastus kuukausittain. Ankkuripulttien tarkastus puolivuosittain.	Ajosillat, rampit ja pohjalevy kataforesikäsiteltyjä, erittäin vahva korroosionesto. Toinen ajosillan jatko ulosvedettävä, toinen kiinteä ramppi. Nostin soveltuu erittäin pitkän säätövaran vuoksi lyhyille ja pitkille ajoneuvoille.	Letkut, kumitiilet.	Upotussarja (galv. valukehikko, täyttöpalat) (1010 e).	12 / 12 / -	Heti	7785	BlitzRotary / Saksa	Arpré Oy Petri Hind 050 4940 669
SteyrTek ST-Z30Y	2050 x 1760	Pinta	400 / 16	2,2	3000 / 3000	30 / 30	960	105	1450 / 2050	480	Molemmissa saksissa hammastankolukitus, äänimerkki alaslaskussa. Nostimen turvallisuus on varmistettu neljän sylinterin lisäksi letkurikkoventtiilein.	Liikkuvien osien rasvaus viikoittain. Hydraulioiljyn vaihtaminen kerran vuodessa.	Nostimessa on maalipinta. Ajosiltojen jatkot ovat kiinteäpituiset. Nostin on varustettu neljällä nostosylinterillä. Nostimen tasaus hoituu nerokkaasti hydraulioiljyllä. Vasemman saksen nostosylinterin hydraulioiljy johdetaan oikeapuoleisen saksen toiseen nostosylinteriin ja päinvastoin.	4 kpl umpikumisia nostinpehmuksia.	-	12 / - / -	Heti	2175,80	SteyrTek / ei ilm.	Vannetukku.fi Oy