

KEVYEN KALUSTON JARRUDYNAMOMETRIT

Koonnut: Harri Miinin

Merkki ja malli	Maks. yliajo-/testauspaino (kg)	Maks. testauspaino 50 % jarrusuhteella (kg)	Mittausalue (kN)	Käyttömoottorin teho (kW)	Teastinopeus (km/h)	Telan halk. ja pituus (mm)	Telan pinnoite	Kitkeroin (Kuiva/märkä)	Sähköisen seisontajarrun testaus	Maksimiarvon lukitus	Testaustulokset	Telojen peitelevyt	Poljinvoimanturi	Kauko-ohjain	Tulostin	Ulkoasennus	Pinta-asennus	Laitteiston erityispiirteet	Hintaan sisältyvät vakiovarusteet	Lisävarusteet (hintaa euroa, alv 0 %)	Takuu: osat työt matkat (kk)	Toimitusaika (viikkoa)	Hinta vakiovarusteina* (euroa, alv 0 %)	Valmistaja/maa	Maahantuojat/yhteystiedot/puhelinnumero
AHS Multiflex 06 Easy	4000 / 4000	4000	0-6,0	2 x 4,6	5,0	200 / 700	Teräs-rivat	-	Kyllä	Kyllä	Jarruvoimat, jarrusuhteet.	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Havainnollinen liikennevalo-ohjaus, suuren jarruvoimaeron huomiovalo, 4WD-tunnistus automaattisesti, poisajoavustin, automaattinen tai manuaalinen käynnistys, pyörimissuuntanäytöt, turvakatkaisutoiminto, voidaan mitoittaa olemassa oleviin monttuihin, huoltovapaa venymäliuskamittausperiaate, hyvä testausleveys, iso selkeä viisarinäyttö.	-	Digitaalinen jarruvoimien eronäyttö (360 e). Sähköinen telojen lukitus poisajon helpottamiseksi (765 e). Saranoidut suojakannet (340 e). Telaston lämmitys (ulkoasennus) (1200 e). Näyttökaapin lämmitys (ulkoasennus) (270 e). Lisähinta testausleveys 2660 mm (830 e).	12 12 12	6	6450	AHS-Prüftechnik / Saksa	Wihuri Oy Tekninen kauppa Toni Myyrä 040 773 8353
BM Autoteknika BM3010	4000 / 3500	2600	0-7,0	2 x 1,1	2,0	150 / 700 / 1000	Hitsattu teräs-verkko.	0,7 / 0,6	Kyllä	Kyllä	Jarruvoimat, vierintävastus, jarrusuhteet, soikeus, poljinvoima.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Siirrettävä, kestävä ja helposti toiveiden mukaiseksi rakennettava jarrudynamometri, joka voidaan laajentaa myös testiradaksi. Voidaan asentaa nostimen eteen tai yli-ajettavaksi. Voidaan tarvittaessa myös uppoasentaa.	Erillinen näyttö, IR-kauko-ohjain sekä laser-tulostin. Galvanoidut rullat, 4x4-testaus, 4 kpl 600 x 2360 mm alumiinirampit, elektroninen moottorijarru sekä pehmeä käynnistys.	Lämmitys (rullat ja näyttö) (1690 e). Automaattinen akselivaaka (3470 e). Iskunvaimennustesteri dynamometrin eteen (6630 e). Uputuskehikko jarrusterille (450 e).	12 12 12	8	17900	BM Autoteknika a/s / Tanska	Finnkone Oy Antti-Pekka Korhonen 050 330 1079
Cartec BDE 204	4000 / 1750	-	0-8,0	2 x 3,7	5,4	216 / 700	Teräs-Smooth-Grip-nyppylä-pinta.	0,7 / 0,6	Kyllä	Kyllä	Jarruvoimat, vierintävastus, jarrujen soikeus.	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Moduulirakenne mahdollistaa räätäilöinnin asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Helppo laajentaa testiradaksi.	Rullasto, analoginen näyttö, kahden suunnan testaus, 4x4-testaus, radiokaukosäädin.	Iskunvaimennustesteri-Eusama (6140 e). Peitelevyt (376 e).	12 12 -	8	6400	Snap-On Equipment / Italia	Arpré Oy Jukka Kallio 010 271 3015
Cartec BDE 204 K-Smg	4000 / 4000	2450	0-8,0	2 x 3,7	5,4	216 / 700	Teräs-Smooth-Grip-nyppylä-pinta.	0,7 / 0,6	Kyllä	Kyllä	Jarruvoimat, jarruvoimaerot, jarrujen soikeus.	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Automaattinen nelivedon tunnistus, testaus kahteen suuntaan, poisajoapu, laajennettavissa testiradaksi.	Kuumasinkitty telasto, analogi-näyttö jarruvoimille, led-näyttö jarruvoiman erolle, näytön seinäkiinnitin, kauko-ohjain, 4x4-testaus.	Telojen peitelevyt, saranoidut (560 e). Poljinvoimamittari (880 e). Ulkoasennusvarusteet (900 e). Pc-ohjelmisto ja kytkentävarusteet (950 e). Telajarru (1100 e).	12 12 -	8	8700	Snap-On Equipment / Italia	Finntest Oy Matti Viitanen 010 8394 400
Escon R50 + RT2001	3000 / 3000	-	0-6,0	2 x 2,2	2,5	206 / 700	Teräs-rivat	=19	Kyllä	Kyllä	Jarruvoimat, jarruvoimaero, rullausvierintävastus, jarrujen soikeus.	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei	Ei	-	Kauko-ohjain, seinäkiinnike.	Peitelevyt (430 e). Vaa'at (1840 e). Tulostin (510 e).	12 12 -	4	8980	Altus-Escon-Company BV / Alankomaat	Motron Oy Riku Mäki 09 8840 033
Maha Connect C 3.5 W220	3500 / 3500	1400	0-8,0	2 x 3,0	5,0	202 / 1032	Hitsattu nyppylä-pinnoite.	0,9 / 0,7	Kyllä	Kyllä	Jarruvoimat, jarruvoimaerot, jarrujen soikeus.	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Järjestelmässä voidaan käyttää näyttönä laitetta, jossa on internet-selain (esim. tabletti, smart-tv, kännykkä). Todellinen luiston valvonta: omat rpm-anturit sekä moottorille että renkaalle.	Telasto, keskusyksikkö, wifi-tukiasema.	Peitelevyt 4 tn (401 e). Telaston lämmitys (1288 e). Keskusyksikön lämmitys (424 e). Pinta-asennus rampit (5457 e).	24 24 -	12	6990	Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG / Saksa	Tecalemit Oy Seppo Koskivuori 044 755 5728
Sherpa BPS-Kompakt 3.5 RSE	4000 / 4000	4000	0-12,0	2 x 5,0	5,0	205 / 700	Kuumasinkitty teräs, pyörö-hitsattu.	0,9 / 0,8	Kyllä	Kyllä	Jarruvoimat, jarrujen soikeus, vierintävastus, jarrusuhde (edellyttää vaakaa tai massan syöttöä).	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä	Manuaali- ja automaattikäyttö. Mittaus DMS-anturein. Optiona Sherpan patentoima nelivetoautomaattikka. Laajennettavissa testiradaksi. Vakioitimuksessa digitaalinen näyttö. Saatavissa myös pc-versiona tai analogisella näytöllä. Kattavasti lisävarusteita eri käyttötarkoituksiin. Varustettavissa nosto- ja laskusillalla, vaakalla ym. Soveltuu katsastuskäyttöön.	Telasto ja 5 kW käyttömoottorit. IP 65 -roiskevesisuojattu sähkökytkentäkaappi, kytkentäkaapelit, selkeä diginäyttö, seinäkiinnike näytölle.	Infrapunakaukokäyttölaite (350 e). Nelivetoautomaattikka (1250 e). Teloilta poisajoapu (290 e). Leveämpi telasto 800-2800 mm (1490 e).	12 12 12	1	7450	Sherpa Autodiagnostik GmbH / Saksa	Diagno Finland Oy Jyrki Vuorenmaa 020 741 1622